

IZI LAK

IZI LAK 05 (bidon 500ml)
Pg 12 catalogue Maintenance

DESCRIPTION

Dégraissant base eau pour métaux thermo-laqués poudre
Efficace contre poussières, graisses, huiles, essence, mazout, graphite, suie, mousses, pollution atmosphérique, particules de CO², traces d'insectes, nicotine, produits alimentaires, etc.

MODE D'EMPLOI

Appliquer avec le chiffon doux et non pelucheux DUTHOO degreasing cloth et essuyer
Travailler du bas vers le haut.
Rincer au besoin avec une éponge et essuyer avec une peau

Remarques:

En cas d'inefficacité sur traces fortement incrustées ou imprégnées,
utiliser le produit rénovateur pour métaux laqués RESTAUR'ALU

CARACTÉRISTIQUES

Aspect: liquide translucide prêt à l'emploi
Poids spécifique: 1
PH: 7,5 / 8
Stockage: à l'abri du gel.
Température d'application: 10 à 30 °C.
Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur.
Produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles
ne contient aucun composant nuisible pour l'aluminium.
préserve la solidité, le laquage et le lustre de l'aluminium
N'altère pas les surfaces vitrées ni les joints secs de menuiseries
sans danger pour l'environnement une fois son application terminée.
Biodégradable à plus de 90% - Sans danger pour l'environnement

DOMAINE D'UTILISATION

Menuiseries en aluminium et acier laqué: châssis, fenêtres, tablettes, balustrades, portes d'entrée et de garage, vérandas, portails, revêtements décoratifs, profils, corniches, mobilier métallique, boîtes aux lettres,...

PRÉCAUTIONS (produit tel quel, non appliqué)

Consulter la fiche de données de sécurité
sans objet.

IZI LAK

IZI LAK 05 (bidon 500ml)
Pg 12 catalogus Maintenance

EIGENSCHAPPEN:

reinigt en ontvet gepoederlakte metalen en ook PVC, synthetische oppervlakten, non ferro metalen,...
Verwijdert: grafiet, mos, Insectensporen, benzine, stoffen, roet, vet, stookolie, nicotine, vingerafdrukken en ook fruit-, urine-, koffie-, bloedsporen, vlekken van gesuikerde en alcoholische dranken.

TOEPASSINGGEBIEDEN:

Ramen, tabletten, veranda's, balustrades, garagepoorten, serres, decoratieve bekiedingen, gedenkplaten, kunstvoorwerpen, dakgoten, auto en fietsvelgen, profielen, brievenbussen, benzinepompen, huishoudtoestellen, enz.

GEBRUIKAANWIJZING:

Wordt zuiver gebruikt, wrijven met DUTHOO degreasing cloth en afvegen met een propere vod

KENMERKEN:

Uitzicht: doorschijnend vloeibaar
Soortelijk gewicht: 1.
PH: 7,5/8
Stockeren: beschermen tegen vorst.
Aanbrengingstemperatuur: 10 à 30°C.
Binnen en buitengebruik -
Professioneel gebruik
Milieuvriendelijk.
Zonder bijtende bestanddelen
Anti-statish.
Brengt geen schade toe aan glas of droge voegen
Biologisch afbreekbaar +90%

VOORZORGSMATREGELEN

R36 Irriterend voor de ogen
S02 buiten het bereik van kinderen houden
S46 In het geval van inslikken onmiddelijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Niet innemen. Komt het produkt in contact met de ogen, overvloedig spoelen met zuiver water.