

MULTIFUNCTIONAL OIL

075SIX SPR (aérosol 400ML)

Pg 18 catalogue Maintenance

PROPRIETES

Lubrifiant hautes performances à utilisations multiples
supprime les grincements, protège contre l'humidité, isole de l'humidité,
repousse l'eau incrustées dans les outils, les accessoires de quincaillerie, le matériel électrique, les moteurs, etc.
Empêche la formation de rouille et assure une anticorrosion. Permet de dégager les pièces corrodées.
Dissout graisses, goudron, suie et traces d'adhésifs

MODE D'EMPLOI

- Porter l'aérosol à température ambiante.
- Auparavant, bien agiter l'aérosol
- Placer le tube capillaire sur le diffuseur.
- Pulvériser à 10 cm du support à traiter et laisser agir quelques instants.
- Renouveler l'opération si nécessaire

CARACTÉRISTIQUES

Composition: mélange d'hydrocarbures et d'huiles légères, additivé d'agents anti-corrosion

Produit actif:

Aspect : liquide limpide ambré
Masse volumique à 20°C : 0.80 g/cm³
Tension superficielle : 23 dynes/cm
Pouvoir solvant : 56 (Indice Kauri Butanol)
Inflammable

PRÉCAUTIONS:

Attention: récipient sous pression. À protéger des rayons solaires et ne pas exposer à une température de plus de 50 °C. Ne pas percer ni jeter au feu même vide. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelle et d'ignition.
Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols.

R12 extrêmement inflammable.

R38 Irritant pour la peau. 20/21 nocif par inhalation et par contact avec la peau

S2 conserver hors de portée des enfants.

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer cette étiquette.

S23 ne pas respirer les vapeurs / gaz

S51 travailler dans un endroit aéré

S20/21 ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

MULTIFUNCTIONAL OIL

075SIX SPR (aérsol 400ML)

Pg 18 catalogus Maintenance

EIGENSCHAPPEN:

voorkomt gepiep, beschermt tegen vocht, isoleert tegen vocht, drijft water terug dat doorgedrongen is in gereedschappen, bouwbeslag, elektrisch materiaal, motoren, enz.

Voorkomt roestvorming en is corrosiewerend.

Lost vet, teer, roet en sporen van lijmen op

GEbruIKAANWIJZING:

de spuitbus goed schudden.

In een dunne laag verstuiven op het te behandelen onderdeel

KENMERKEN

Soortelijk gewicht BIJ 20°C: 0.80 g/cm³

Stockeren: beschermen tegen vorst.

Aanbrengingstemperatuur: 10 à 30°C.

Professioneel gebruik

Ontvlambaar

VOORZORGSMAATREGELEN:

Bus onder druk. Na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermen tegen de zon en hoge temperatuur bovend 50°C. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiendvoorwerp.

R12 Zeer licht ontvlambaar

R20/21/22 Schadelijk bij inademing, bij aanraking met de huid en bij inneming

R38 Irritend voor de huid

S02 Buiten bereik van de kinderen bewaren.

S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken

S23 Damp/ Spuitnevel niet inademen.

S29 Afval niet in de gootsteen werpen.

S46 In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket

S51 Uitsluitend op goed geventileerd plaatsen gebruiken.

Bewaren beschermt tegen vorst en vocht