

## **PROTEC ' LAK**

017PR LAK 05 (bidon 500ml)  
Pg 13 catalogue Maintenance

### **DESCRIPTION**

Nettoyant Protecteur au PTFE spécial pour aluminium laqué  
NETTOIE, ENTRETIENT et PROTÈGE DURABLEMENT

Il convient pour l'entretien de surfaces récentes en aluminium ou acier laqué (laquage poudre polyester), et également sur surfaces anodisées, émaillées, stratifiées.

Il convient aussi pour l'entretien et la protection de surfaces rénovées avec "RESTAUR ' LAK"

Les châssis, les fenêtres, les portes, les vérandas, etc..., en aluminium, ont été laqués à leur sortie d'usine, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un système de protection qui augmente leur résistance aux conditions atmosphériques et qui facilite leur entretien.

### **DOMAINE D'UTILISATION**

Châssis, fenêtres, vérandas, balustrades, portes de garage, volets, revêtements décoratifs, balustrades, luminaires, mobilier, objets d'art, corniches, équipements de bateaux, motos et voitures, profils, boîte aux lettres, meubles de cuisine et salle de bain, appareils ménagers, etc.

### **MODE D'EMPLOI**

Agiter le flacon avant l'emploi. Dépoussiérer au préalable si nécessaire.

Frotter avec le chiffon jetable non pelucheux DUTHOO imbibé de "PROTEC ' LAK" jusqu'à disparition des salissures.

E s u y e r.

Appliquer une couche finale de nettoyant protecteur réf. "PROTEC'LAK" au PTFE afin d'assurer une très longue protection et polir avec le chiffon jetable non pelucheux DUTHOO propre (sur grandes surfaces, frotter avec une éponge végétale humide imbibée de produit et polir ensuite avec le chiffon jetable non pelucheux DUTHOO propre).

Remarques:

Pour enlever les traces laissées par les colles traditionnelles, trace de silicone, papier collants et les autocollants: enlever les papiers non-poreux et imbiber la colle d'une bonne couche de "PROTEC ' LAK" ; laisser agir 3 à 4 minutes puis frotter les traces de colle avec un chiffon; polir ensuite en suivant le mode d'emploi. Pour cette utilisation, préférer toutefois le "thinner DUTHOO DEG".

### **CARACTÉRISTIQUES**

Aspect crème laiteuse.

Poids spécifique 1

PH 7 càd neutre, comme recommandé par le cahier des charges QUALICOAT.

Stockage à l'abri du gel.

Température d'application 10 à 30 °C.

Non inflammable

Antistatique

Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur.

Produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles

"PROTEC'LAK" ne contient pas de produits abrasifs ni de composants nuisibles pour l'aluminium.

Il préserve la solidité, le laquage et le lustre de l'aluminium

"PROTEC'LAK" dissout les taches de goudron, enlève les traces laissées par les auto-collants, réduit les risques de griffes et rend lisses les surfaces traitées.

Il n'altère pas les surfaces vitrées ni les joints secs de menuiseries.

"PROTEC'LAK est sans danger pour l'environnement une fois son application terminée.

PRÉCAUTIONS (produit tel quel, non appliqué) Consulter la fiche de données de sécurité

R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

S02 Conserver hors de portée des enfants

S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S61 Eviter le rejet dans l'environnement.

## **PROTEC ' LAK**

017PR LAK 05 (bidon 500ml)  
Pg 13 - catalogus Maintenance

### **EIGENSCHAPPEN:**

reinigt en beschermt met gepoederlakte metalen (staal en aluminium) tegen zure regens, zeelucht, UV stralen - belet het aanhechten van CO<sub>2</sub>, zout, mossen en vlekken  
- wordt gebruikt op nieuwe en vernieuwde metalen

### **TOEPASSINGGEBIEDEN:**

Ramen, tabletten, veranda's, balustrades, garagepoorten, serres, decoratieve bekiedingen, gedenkplaten, kunstvoorwerpen, dakgoten, auto en fietsvelgen, profielen, brievenbussen, benzinepompen, huishoudtoestellen, enz.

### **GEbruikaanwijzing:**

Eerst reinigen met de RESTAUR LAK indien nodig.  
Schudden voor gebruik. Wordt zuiver gebruikt, openspreiden bij middel van een DUTHOO niet pluizende wegwerpvod of op grote oppervlakken met een vochtige plantaardige spons. Afkuisen en polieren

### **KENMERKEN:**

Uitzicht: witgekleurige creme.  
Soortelijk gewicht: 1.  
PH: 7.  
Stockeren: beschermen tegen vorst.  
Aanbrengingstemperatuur: 10 à 30°C.  
Binnen en buitengebruik -  
Professioneel gebruik  
Milieuvriendelijk.  
Zonder bijtende bestanddelen  
Anti-statish.  
Brengt geen schade toe aan glas of droge voegen

### **VOORZORGSMATREGELEN:**

R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken  
S02 Buiten bereik van kinderen bewaren  
S29 Afval niet in de gootsteen werpen  
S46 In het geval van inslikken onmiddelijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies veiligheids- kaart