

## PROTEC ' PVC

PR PV 05 (bidon 500ml)  
Pg 15 catalogue Maintenance

### DESCRIPTION

Nettoyant Protecteur au PTFE spécial pour PVC blanc ou de couleur (film ou laque), ABS, polyester, gelcoat, plexi, stratifiés, ... Les châssis, les fenêtres, les portes, les vérandas, etc..., en PVC, peuvent également être laqués à leur sortie d'usine. L'environnement subit les attaques de la pollution, des souillures, des pluies acides, du sel, etc, il est donc devenu indispensable de protéger le PVC tout comme les autres matériaux.

Un PVC non entretenu, ou entretenu avec des produits non étudiés pour lui, subira les conséquences suivantes: encrassement visible et taches sur les surfaces, ayant pour effet d'épuiser peu à peu toutes les réserves de protection qui assuraient au PVC une durée de vie prolongée "PROTEC'PVC" nettoie et protège contre pluies acides, air marin, rayons UV. - empêche la fixation du CO<sup>2</sup>, des mousses, des taches et auréoles

### DOMAINE D'UTILISATION

Châssis, tablettes, fenêtres, vérandas, volets, portes de garage, revêtements décoratifs, corniches, planchettes, profils, mobilier de jardin, tableaux de bord, meubles de cuisine ou de bureau en stratifié, meubles de salle-de-bain, écrans de télévision et armatures, ordinateurs,...

### MODE D'EMPLOI

Nettoyer d'abord avec le RESTAUR PVC si nécessaire.

Agiter le flacon avant l'emploi.

Dépoussiérer au préalable si nécessaire.

Frotter avec le chiffon jetable non pelucheux DUTHOO Degreasing cloth imbibé de "PROTEC' PVC" jusqu'à disparition des salissures.

Essuyer.

Appliquer une couche finale de nettoyant protecteur réf. "PROTEC PVC" au PTFE afin d'assurer une très longue protection et polir avec le chiffon jetable non pelucheux DUTHOO réf. WIPE AWAY propre (sur grandes surfaces, frotter avec une éponge végétale humide imbibée de produit et polir avec le chiffon jetable non pelucheux DUTHOO Degreasing cloth propre).

Pour surfaces ayant grisailé comme sur mobilier de jardin par exemple: utiliser le tampon nylon DUTHOO réf. ABRA MO imbibé de PROTEC'PVC (faire un essai préalable) et suivre ensuite le mode d'emploi initial.

Remarques: Pour enlever les traces laissées par les colles traditionnelles, trace de silicone, papier collants et les auto-collants: enlever les papiers non-poreux et imbiber la colle d'une bonne couche de "PROTEC' PVC" ; laisser agir 3 à 4 minutes puis frotter les traces de colle avec un chiffon; polir ensuite en suivant le mode d'emploi. Pour cette utilisation, préférer toutefois le "thinner DUTHOO DEG".

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect crème laiteuse

Poids spécifique 1

PH 7 càd neutre.

Stockage à l'abri du gel.

Température d'application 10 à 30 °C.

Non inflammable

Antistatique

Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur.

Produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles

PRÉCAUTIONS (produit tel quel, non appliqué) Consulter la fiche de données de sécurité  
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique  
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges  
S02 Conserver hors de portée des enfants  
S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout  
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette  
S61 Eviter le rejet dans l'environnement.

## **PROTEC ' PVC**

PR PV 05 (bidon 500ml)  
Pg 15 catalogus Maintenance

### **OMSCHRIJVING**

PROTEC ' PVC is een melkachtige crème die speciaal is ontworpen voor een gemakkelijker onderhoud van synthetische oppervlakten zoals: PVC( wit en kleurlak of folie) , ABS, polyester, plexi, gelaagde platen.  
PROTEC ' PVC dringt in de poriën van de materie en vormt een chemisch omhulsel rond de vezels door een verzadiging van de materie. Het garandeert bescherming en een duurzame glans van de behandelde materie. PROTEC ' PVC voorkomt aanzetting van ongewenste stoffen op de behandelde oppervlakten, zoals: stof, water, modder, mos, algen, allerlei vlekken en kalkaanslag.

### **EIGENSCHAPPEN:**

reinigt en beschermt tegen zure regens, zeelucht, UV stralen - belet het aanhechten van CO2, zout, mossen en vlekken

### **TOEPASSINGGEBIEDEN:**

Ramen, tabletten, veranda's, balustrades, garagepoorten, dakgoten,...

### **GEbruikaanwijzing:**

Indien nodig eerst de RESTAUR PVC gebruiken.  
Schudden voor gebruik. Wordt zuiver gebruikt, open spreiden bij middel van een DUTHOO niet pluizende wegwerpvod of op grote oppervlakten met een vochtige plantaardige spons. Afkuisen en polieren

### **KENMERKEN:**

Uitzicht: witgekleurige creme  
Soortelijk gewicht: 1.  
PH: 7.  
Stockeren: beschermen tegen vorst.  
Aanbrengingstemperatuur: 10 à 30°C.  
Binnen en buitengebruik -  
Professioneel gebruik  
Milieuvriendelijk.  
Zonder bijtende bestanddelen  
Brenge geen schade toe aan glas of droge voegen  
Lost alle teervlekken op  
Antistatisch  
Tast de hardheid van synthetische oppervlakten niet aan

### **VOORZORGSMaatregelen:**

R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken  
S02 Buiten bereik van kinderen bewaren  
S29 Afval niet in de gootsteen werpen  
S46 In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies veiligheidsfiche.